

301

BioSuper traspirante

Riempitivo, alta copertura

Prezzo €	4 L	per L	12 L	per L
Bianco	15,10	3,78	40,60	3,38
CC White + Colors Collection*	19,15	4,79	48,65	4,05

*per visionare la cartella colori consultare pagina 58-59

Caratteristiche tecniche

301 BioSuper traspirante per interni, ad elevata traspirazione, buona lavabilità (classe 3), ottima copertura, forte permeabilità al vapore e umidità, ecologica, ideale per tutti gli ambienti, per le sue particolari caratteristiche qualitative permette di ridurre i tempi e costi per la manutenzione della parete.

301 BioSuper traspirante, è adatto, oltre che per gli ambienti abitativi, anche negli spazi di servizi "tecnici" della casa, come soffitti, ripostigli, zone caldaia, scale e garage, che richiedono resistenza allo sporco. L'ottima copertura garantisce la possibilità di coprire vecchi colori sulla parete, anche scuri e vivaci, ottenendo

eccellenti risultati con poche applicazioni di prodotto.

301 BioSuper traspirante unisce un buon rapporto costo/resa/prestazioni tecniche, facilità di applicazione. Inoltre, grazie al suo forte potere riempitivo, permette di aderire stabilmente alla parete su cui viene applicata, ed in buone condizioni si applica senza necessità di ulteriori preparazioni del supporto, è specialmente indicato per intonaci nuovi, civili, a malta bastarda, a gesso o scagliola.

Prodotto senza formaldeide e certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011).

Preparazione dei supporti

1. Pulizia di polvere, sporco e parti in fase di distacco.
2. Consolidare supporti molto assorbenti o friabili con fissativo, su pareti in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo.
3. Se necessario, migliorare la copertura del ciclo con 210.
4. Attendere almeno 6 ore.


Modalità di applicazione

Applicare due mani di 301, diluito a seconda dello strumento utilizzato.

Campi d'impiego

Pittura per superfici murali interne.

DATI TECNICI

Incidenza	0,34 €/m ²
Resa	1 L: in una mano 10 m ² /L 12 L: in una mano 120 m ² /L
Diluizione	pennello: 30-40 % rullo: 30% spruzzo: 25-30 %
Essiccazione al tatto	1-1,5 h
Video applicazione	
Attrezzi	Pennello, rullo o spruzzo

RATING

Lavabilità classe 3	• • •
Traspirabilità alta	• • • • •
Smacchiabilità	• • •
Copertura	• • •

Certificazioni

